

WideTEK® 36

*Kompakter Großformatscanner für
exzellente Farbscans bis zu 36 Zoll
mit breitem Farbspektrum*



***Großformatscanner der
Spitzenklasse mit 3 CCD Kameras.
Höchste Qualität zum besten Preis.***



© 10_2019 / GER

- FARB-GROSSFORMAT SCANNER FÜR DOKUMENTE BIS 36 ZOLL (915 MM) BREITE
- FADGI UND ISO 19264-1 KONFORM
- ENDLOS SCANNEN - DOKUMENTE VON NAHEZU UNBEGRENZTER LÄNGE IN EIN MEHRSEITEN PDF
- NIMMT 3D OBERFLÄCHENKONTUREN AUF
- SCHNELLSTER FARBSKAN MIT 15 ZOLL PRO SEKUNDE (22,9 M/MIN) @ 200 DPI
- 1200 x 1200 DPI SCANNER AUFLÖSUNG
- SCAN2PAD[®], SCANNER STEUERUNG DURCH MOBILE GERÄTE
- INTEGRIERTES 64BIT LINUX-BETRIEBSSYSTEM, INTEL I3 QUAD CORE, 8 GB RAM, 320 GB HDD
- GIGABIT TCP/IP NETZWERKINTERFACE
- GROSSER, FARBIGER TOUCHSCREEN FÜR EINFACHE BEDIENUNG
- INTEGRIERTE WALK-UP SCANNING SOFTWARE
- FACE-UP SCANNING
- AUTOMATISCHES CROP & DESKEW
- EXTERNER 22 ZOLL TOUCHSCREEN
- BILDBEARBEITUNG OHNE ERNEUTES SCANNEN
- LED LAMPEN, KEINE AUFWÄRMZEIT, IR/UV FREI
- WEISSER HINTERGRUND OPTIONAL
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET[®]-TECHNOLOGIEPLATTFORM



WideTEK[®] 36, hochauflösender CCD Scanner, für anspruchsvollste Anforderungen. Return on Investment garantiert!

*Basierend auf der neuesten Kameratechnologie erfüllt der WideTEK[®] 36 alle Kriterien der FADGI *** Richtlinien und ISO 19264-1 level B.*

Exzellente Scanqualität und höchste Produktivität.

WideTEK® 36

36 Zoll Großformatscanner für exzellente Scanqualität

Der innovative Großformatscanner WideTEK® 36 für Formate mit einer Breite bis zu 36 Zoll (915 mm) setzt Maßstäbe in Performance und Qualität.

Dieser extrem schnelle und leise 36 Zoll Farbscanner vereint Benutzerfreundlichkeit, produktionstaugliches Design und kompakte Abmessungen zu einer neuen Leistungsklasse. Moderne Beleuchtungstechnologie mit weißen LEDs gewährleistet beste Scanergebnisse mit äußerst niedrigem Rauschpegel bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme.

Die staubdicht gekapselte Kamerabox mit CCD Systemen, dem patentierten Stitching-Verfahren und einer Scanner Auflösung von 1200 dpi liefert hervorragende Bilder.

Die neue Andruckwalze ermöglicht den Einzug von Dokumenten ohne dabei die Glasplatte zu berühren. Kratzer auf der Glasplatte sind nahezu ausgeschlossen. Die automatische Papierführung reduziert den Schrägeinzug von Dokumenten auf ein Minimum.

Um bei durchscheinenden Dokumenten ein optimiertes Scanergebnis zu erzielen, kann der schwarze Hintergrund (Standard) leicht gegen einen weißen getauscht werden.



Seitenansicht WideTEK® 36 mit Vorlagenauffangkorb

Weitere Highlights

die einen Image Access Scanner auszeichnen

- Scan2USB – Walk-up Scanning auf USB Stick
- Scan2Print – Druckausgabe über Netzwerkdrucker o. Hot Folder
- Scan2Pad® – zur Anbindung von mobilen Geräten
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufwerke, SMB, FTP
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Virenresistentes Linux-Betriebssystem
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard nutzt jeglichen Browser: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB

Optionen:

- Batch Scan Wizard für Massendigitalisierung
- Universeller High Stand für Großformat MFP Systeme
- 22 Zoll Full HD Touchscreen
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile



Vorderansicht WideTEK® 36

Märkte & Anwendungen

Der WideTEK® 36, ein optimales Gerät für folgende Märkte & Anwendungen.

WideTEK® 36 Märkte

- Kartografie und GIS
- Architektur und AEC
- Vermessungstechnik
- Maschinenbau und CAD
- Reprografie, Kopierdienste
- Pressedienste und Mediaklipping

WideTEK® 36 Anwendungen

- Scantt Konstruktionspläne, Technische Zeichnungen und detailreiche Architektenpläne
- Scantt Straßen- und Landkarten
- Scantt Zeitungen
- Scantt farbige Grafiktafeln, Displays und Großformat-Fotos
- Scantt großformatige Vorlagen und extra lange Originale
- Scantt Vorlagen aus schwerem Karton (grafische Entwürfe, Werbeanzeigenmotive)
- Scantt Dokumente und Akten

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner der Firma Image Access.

Scan2Net® ersetzt dabei sämtliche bisher notwendigen Treiber und Interfacekarten. Es nutzt die derzeit schnellste verfügbare Verbindung zwischen Netzwerk-Systemen: TCP/IP über Ethernet. Somit ist die Datenübertragung bei deutlich niedrigeren Vernetzungskosten signifikant schneller als bei USB 2.0 oder USB 3.0.

Basierend auf einem 64bit LINUX-Betriebssystem, das für die besonderen Aufgaben professioneller Scanner-Hardware optimiert wurde, sorgt Scan2Net® für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	950 mm (37,4 Zoll) Breite
Maximale Scanbreite	915 mm (36 Zoll)
Dokumentendicke	Max. 3,0 mm (0,1 Zoll)
Scanner Auflösung / Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi (optional 9600 x 9600 dpi interpoliert) / 1200 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit 24 Bit Farbe	200 dpi – 22,9 m/min (15 Zoll/s), 300 dpi – 15,2 m/min (10 Zoll/s) 600 dpi – 6 m/min (4 Zoll/s), 1200 dpi – 3 m/min (2 Zoll/s)
Scangeschwindigkeit 8 Bit Graustufen	Wie 24 Bit Farbe
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
ICC Profile	Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription
Qualität	Erfüllt FADGI *** Richtlinien, ISO 19264-1
Kamera	3x Tri-Color CCD Kamera, 67.500 Pixel, gekapselt und staubdicht
Beleuchtung	Zwei Lampen mit je 154 weiße LEDs, keine IR-/UV-Strahlung
Computer	64 bit Linux Betriebssystem, Intel i3, Quad Core Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 320 GB HDD für sehr lange Scans
Touchscreen / Monitor	7 Zoll WVGA (Wide VGA) Touchscreen / 22 Zoll Touchscreen mit Halterung (im Bundle enthalten)
USB Anschluss	1 USB Anschluss 3.0
Schnittstellen	1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen	228 x 1095 x 507 mm (9 x 43,1 x 20 Zoll) (H x B x T)
Gewicht	41 kg / 90,4 lbs.
Elektrischer Anschluss	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI)
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Ruhemodus) / 5,2 W (Standby) / < 50 W (Betriebsbereit) / < 95 W (Scannen)
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C, 40 bis 105 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	< 35 dBA (Scannen) / < 25 dBA (Standby)
Monitor Optionen / Stand Optionen	WT-TOUCH22 / WT36-STAND , WT-STAND-ADJ
Prüfzeichen	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 62386-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64bit Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Zur Steuerung des Scanners wird nur eine IP Adresse benötigt
- Integration und Remote Zugang via Intra- oder Internet
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud ohne zusätzlichen PC
- Einfache und intuitive Bedienung, Java und HTML basiert
- Klare Menüstruktur, Bedienung via Touchscreen, akustische Rückmeldung
- Mehrsprachige, individuell konfigurierbare Touchscreen-Oberfläche



Besuchen Sie unsere Homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us